



Systemy satelitarnej rejestracji tras pojazdów GPS

GPS 6800TXD




Dane techniczne

Transmisja GPRS :	Tak
Transmisja SMS :	Tak
Klasa GPRS :	B
Akumulatory:	li-ion
Liczba wejść cyfrowych (sygnał GND):	4
Liczba wejść cyfrowych (sygnał 12/24):	1
Liczba wyjść:	4
Identyfikacja kierowcy:	Tak
Identyfikacja pasażerów:	Tak
Kontrola napięcia akumulatora:	Tak
Kontrola obrotów silnika:	Tak
Współpraca z tachografem:	wbudowana
Ilość możliwych do podłączenia termometrów:	4
Dodatkowe urządzenia zliczające (np. wylany gaz):	Tak
Współpraca z sondą poziomu paliwa:	Tak
Wejście analogowe:	Tak
Kontrola otwarcia obudowy:	Tak
Kontrola rozpięcia złącza zasilania:	Tak
Inteligentne zarządzanie energią:	Tak
Pamięć wewnętrzna:	32 000 pozycji
Pamięć zewnętrzna:	Tak
Sterowanie przy pomocy PDA:	Tak
Nawigacja przy pomocy PDA:	Tak
Komunikacja tekstowa przy pomocy PDA:	Tak
Gniazdo RS232:	wbudowane
Materiał:	obudowa aluminiowa
Montaż:	kabina samochodowa
Napięcie zasilania:	12 ÷ 24 V
tryb awaryjny:	akumulator od 30 do 48 h
Wymiary:	138x130x29 mm

Złącze SYSTEM:

Nr pinu	Funkcja	Kolor	Przekrój żyły	Rodzaj Przewodu
1	Wyjście_1	Biały	0.35mm	Pojedynczy
2	Wyjście_2	Szary	0.35mm	Pojedynczy
3	Identyfikator pasażera	Czarny (znaczony)		Koncentryk (1 żyła)
4	Obroty	Pomarańczowy	0.35mm	Pojedynczy
5	Poziomowskaz	Różowy	0.35mm	Pojedynczy
6	Tachograf	Szary (znaczony)		Koncentryk (1 żyła)
7	Wejście_1_24V	Żółty	0.35mm	Pojedynczy
8	Wejście_1	Zielony	0.35mm	Pojedynczy
9	Wejście_2	Biało-czarny	0.35mm	Pojedynczy
10	Wejście_3	Żółtozielony	0.35mm	Pojedynczy
11	Wejście_4	Fioletowy	0.35mm	Pojedynczy
12	Termometry	Szary		Koncentryk (1 żyła)
13	Identyfikator kierowcy	Czarny		Koncentryk (1 żyła)
14	Wyjście_3	Niebieski	0.35mm	Pojedynczy
15	Wyjście_4	Brazowy	0.35mm	Pojedynczy
16	Paliwo_Tx	Biały	0.25mm	Ekranowany (6 żył)
17	Paliwo_Rx	Żółty	0.25mm	Ekranowany (6 żył)
18	RS_sel_1	Szary	0.25mm	Ekranowany (6 żył)
19	RS_sel_2	Różowy	0.25mm	Ekranowany (6 żył)
20	VCC 3.3V	Zielony	0.34mm	Ekranowany (6 żył)
21	Rozpięcie	Brak		
22	GND	Czarny	0.35mm	Pojedynczy
23	GND	Czarny	0.75mm	Pojedynczy
24	Stacyjka	Pomarańczowy	0.75mm	Pojedynczy
25	Zasilanie 12/24V	Czerwony	0.75mm	Pojedynczy

Zestaw głośnomówiący:



Podłączenie PALIWO:

Nr pinu	Funkcja	Kolor
1	VCC	Zielony
2	SEL_2	Różowy
3	SEL_1	Szary
4	PaliwoTX	Biały
5	GND	Brazowy
6	PaliwoRX	Żółty
7	ekran	ekran

